OBAGAS

# FLUIDOS REFRIGERANTES ALTERNATIVOS

## TABELA DE PRESSÕES DE TRABALHO POR APLICAÇÃO (LBP, MBP, HBP)

### FLUIDO REFRIGERANTE PRO-134

**CONGELADOS**: 8 a 12psi ( geladeiras domésticas, câmaras congelados, expositor e ilhas congelados ) - LBP
**REFRIGERADOS:** 32 a 38psi ( expositores, visa coolers, cervejeiras, frios ) - MBP
**AR CONDICIONADO:** 50 a 60psi (ar condicionado) - HBP

### FLUIDO REFRIGERANTE PRO-22

**CONGELADOS:** 9 a 13psi ( geladeiras domésticas, câmaras congelados, expositor e ilhas congelados ) - LBP
**REFRIGERADOS:** 29 a 35psi ( expositores,câmaras resfriados, cervejeiras, ilhas resfriados, balcão resfriados) - MBP
**AR CONDICIONADO:** 52 a 62psi (ar condicionado) - HBP

### FLUIDO REFRIGERANTE PRO-404

**CONGELADOS:** 10 a 14psi ( geladeiras domésticas, câmaras congelados, expositor e ilhas congelados ) - LBP
**REFRIGERADOS:** 31 a 39psi ( expositores,câmaras resfriados, cervejeiras, ilhas resfriados, balcão resfriados ) - MBP

### FLUIDO REFRIGERANTE PRO-32

**AR CONDICIONADO:** 53 a 65psi
*(A pressão final poderá ser maior que a máxima(10%) em sistemas inverter)*

### FLUIDO REFRIGERANTE PRO-410

**AR CONDICIONADO:** 55 a 67psi
*(A pressão final poderá ser maior que a máxima(10%) em sistemas inverter)*

### TABELA DE COMPATIBILIDADE DE LUBRIFICANTES

| | ÓLEO MINERAL | ALQUIBENZENO | POE | PAG |
|---|---|---|---|---|
| PRO-22 | SIM | SIM | SIM | SIM |
| PRO-410 | SIM | SIM | SIM | SIM |
| PRO-134 | SIM | SIM | SIM | SIM |
| PRO-404 | SIM | SIM | SIM | SIM |
| PRO-32 | SIM | SIM | SIM | SIM |